

DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UŻYTKOWYCH NR LL - EPS 037 DACH PODŁOGA EKSTRA/12/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

LL – EPS 037 DACH PODŁOGA EKSTRA

2. Zamierzone zastosowanie luba zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent

SOLBET LUBARTÓW Spółka Akcyjna

UL. Nowodworska 18; 21-100 Lubartów

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

3

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 13163+A1:2015

Jednostka notyfikowana

Nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Tabela 1.

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Opór cieplny	Opór cieplny R_D Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	Patrz Tabela 2 0,037 [W/mK]
	Grubość d_N	T (2) Patrz Tabela 2
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Trwałość właściwości	E (nie zmienia się w czasie)
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Opór cieplny R_D Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	Patrz Tabela 2 0,037 [W/mK]
	Trwałość właściwości (stabilność wymiarowa)	DS (70,-)2
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)100
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS 150
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	NPD

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/ degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD
	Odporność na zamrażanie - odmrażanie	NPD
	Długotrwała redukcja grubości	NPD
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD
	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	NPD
	Grubość, d_L	NPD
	Ścisłość, c	NPD
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD

Tabela 2.

Deklarowana opór cieplny w zależności od grubości wyrobu

Grubość d_N [mm]	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200	300
Opór cieplny R_D [m^2K/W]	0,25	0,50	0,80	1,05	1,35	1,60	2,15	2,70	3,20	4,05	4,30	4,85	5,40	8,10

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych
Lubartów, dnia 26.08.2021r.

Dyrektor
ds. Techniczno-Produkcyjnych
Sławomir Mizio
mgr inż. Sławomir Mizio

mgr inż. Sławomir Mizio
(podpis osoby upoważnionej)